

SERCO NILO KH KAUAHARJA

Ketterä, tehokas ja harvat tyhjennysvälit!

- Painopiste on keräävään harjalaitteeseen verrattuna huomattavasti lähempänä työkonetta, mikä mahdollistaa suuremman kauaharjan käytön pienemmissäkin koneissa.
- Kaikista malleista löytyy pultattava ja siten helposti vaihdettava huulilevy, kauhan kellunta ja kannatuspyörät.
- Hydraulisesti pyörivä harja voidaan nostaa kahdella sylinterillä ylös, jolloin kauhaosaa voidaan käyttää harjatun materiaalin kuormaukseen.
- Myös harjasten korkeussäätö ja harjaelementtien vaihto on helppoa ja yksinkertaista kaikissa Niilo kauaharjamalleissa.
- Öljynvirtauksen tarve min. 60 L/min - max 100 L/min.
- SERCO Niilo kauaharjoissa on lisäksi sellaisia ominaisuuksia, joita ei monissa muissa kauaharjoissa ole, kuten mahdollisuus käyttää harjaa avoharjana sekä vesitysjärjestelmän jäätymisenesto-ominaisuus.
- Pikakiinnike sisältyy hintaan ja hydraulikka rakennetaan aina peruskoneen mukaan.

Lisävarusteet

- Kaikkiin malleihin saatavilla vesitysjärjestelmä lisävarusteena, jossa vakiona 20 litran pakkasnestesäiliö. Pakkasnesteen avulla voidaan tehokkaasti estää vesiletkujen jäätyminen.
- Niilo Kauaharjan 6/2 hydraulikkaventtiili (1:llä tai 2:lla hydraulikkaletkuparilla)



Niilo kauharjojen lisävarusteena saatavassa pölynsidontajärjestelmässä erityinen jäätymisenesto-ominaisuus.



MALLI	Tuote-numero	Paino (ilman ves.järj.)	Kokonaisleveys	Työleveys	Korkeus	Tilavuus (vesitilavuus)	Lamelli	Vesisäiliö (pakkasnestesäiliö)	Peruskoneen paino-
Niilo 1400KH	605102	450 kg	1600 mm	1400 mm	950 mm	210 l (390 l)	700 mm	145 l (20 l)	Min. 2,5 t
Niilo 1600KH	603437	630 kg	1800 mm	1600 mm	1100 mm	340 l (610 l)	900 mm	180 l (20 l)	Min. 3 t
Niilo 2000KH	604263	720 kg	2200 mm	2000 mm	1100 mm	450 l (800 l)	900 mm	275 l (20 l)	Min. 5,5 t
Niilo 2500KH	604266	900 kg	2700 mm	2500 mm	1100 mm	560 l (1000 l)	900 mm	275 l (20 l)	Min. 7 t