

SERCO TOP SA SIEPPARIAURA

Se aito ja alkuperäinen!

- Top Sieppariaurassa on vakiona auran pysty- ja kallistuskellunta.
- Ohjaus on sähköhydraulinen peruskoneen hydrauliiikan mukaan.
- Lumen purkautumista estävät ylös käännettävät vahvistetut päätylevyt kelluvin terin.
- Hydraulinen kääntölaite on varustettu painevaroin ja erillisin törmäyssuojin.
- Auran kääntökulma on +/- 30 astetta.
- Top Sieppariaurassa on vahva ja vankka rakenne; kaikki tärkeät kulutusosat on valmistettu erikoisvahvasta teräksestä.
- Saatavilla kaikilla pikakiinnikkeillä. Pikakiinnike kuuluu hintaan.
- Vakiona reiälliset kiinteistöterät tai vaihtoehtona samaan hintaan tasaterät.

Vakiona auraan kuuluva laukaisulaite joustaa mahdollisten törmäysten sattuessa.



MALLI	Tuote-numero	Paino (noin) sovitteesta	Työleveys (min. / max.)	Kokonaisleveys (min. / max.)	Siiven korkeus	Siiven hyötitypitys	Peruskoneen painosuositus
Top 6113 SA	603408	310 kg	1300 - 2100 mm	1402 - 2202 mm	600 mm	300 mm	1 - 3 t
Top 6115 SA	603409	380 kg	1500 - 2500 mm	1602 - 2602 mm	600 mm	300 mm	2 - 4 t
Top 6118 SA (light)	603410	490 kg	1800 - 2900 mm	1943 - 3043 mm	720 mm	280 mm	2,5 - 4 t
Top 6118H SA (heavy)	603411	720 kg	1800 - 2900 mm	1886 - 2986 mm	800 mm	380 mm	4 - 8 t
Top 6120 SA	603412	800 kg	2000 - 3200 mm	2102 - 3302 mm	800 mm	380 mm	4 - 8 t
Top 6123 SA	603413	870 kg	2300 - 3700 mm	2402 - 3802 mm	800 mm	380 mm	5 - 12 t
Top 6125 SA	603414	920 kg	2500 - 4100 mm	2602 - 4202 mm	800 mm	380 mm	7 - 15 t
Top 6131 SA	605006	1550 kg	3150 - 5550 mm	3338 - 5738 mm	1150 mm	380 mm	10 - 20 t

MALLI	Tuote-numero	Paino (noin) sovitteesta riippuen	Työleveys (min. / max.)	Kokonaisleveys (min. / max.)	Siiven korkeus	Siiven hyötitypitys	Peruskoneen painosuositus
Top 1502H SA	603416	450 kg	1500 - 2500 mm	1602 - 2602 mm	720 mm	300 mm	2 - 4 t
Top 1802H SA	603417	825 kg	1800 - 2900 mm	1943 - 3043 mm	960 mm	380 mm	4 - 8 t
Top 2002H SA	603418	900 kg	2000 - 3200 mm	2102 - 3302 mm	960 mm	380 mm	4 - 8 t
Top 2302H SA	603419	970 kg	2300 - 3700 mm	2402 - 3802 mm	960 mm	380 mm	5 - 12 t
Top 2502H SA	603420	1030 kg	2500 - 4100 mm	2602 - 4202 mm	960 mm	380 mm	7 - 15 t