

SERCO KERTTU TL TIELANA

Ominaisuuksia, joita 30v alalla työskennellytkin arvostaa!

- Vankka ja varma valinta monen kokoisten sorateiden perusparannukseen ja hoitotyöhön
- Hydraulinen kallistus, nosto ja piennarterä
 - Vaatii traktorilta 2 x 2 -toimisia hydrauliliikka lohkoja ja 1 x 1 -toimisen lohkon.
 - Piennarterän maksimi ylikulma: 22 astetta
- Riittävän korkeat teräpenkit maa-aineksen pyörimiseen
- Kiviharavan kannatinpyörien portaaton korkeussäätö
- Standardi teräkiinnitys (305 mm)
- Maavara kuljetusasennossa: 400mm



Erityisen edullisia kilometrejä!

Piennarterä voidaan ajaa ylikulmassa!

Vakiovarusteet

- Pyörivä vetopuomi ja kelluva kiviharava
- Valosarja: parkki-, jarru- ja työvalot sekä suuntavilkut ja varoitusmajakka
- Hitaanajoneuvon kolmio
- Painovoimatoiminen kallistusmittari

Lisävarusteet

- SERCO TL Tappiterät (etummaisiiin teriin)
- SERCO TL Lisäpainot 1,2 tai 3 kpl:ta 500 kg painoja (max. 1500 kg / tielana)



MALLI	Tuote-numero	Suurin pituus	Pituus ilman kiviharavaa	Pääterien leveys	Suurin korkeus (piennarterä ylhäällä)	Paino	Peruskoneen kokoluokka	Kallistus (vasen/oikea)
Kerttu 2500TL Tielana	104601	9850 mm	7650 mm	2400 mm	2100 mm	1790 kg	yli 80hv	500 mm / 15



JPT Serco Oy, Ristolantie 5, FI-27710 Köyliö, p. +358 2 4808 7000, info@serco.fi