

SERCO REKO KH KAUAHARJA

Kestävä ja edullinen standard kauhaharja!

- Painopiste on keräävään harjalaitteeseen verrattuna huomattavasti lähempänä työkonetta, mikä mahdollistaa suuremman kauhaharjan käytön pienemmissäkin koneissa.
- Kaikista kokoluokista löytyy vakiona kulutusteräksestä valmistettu hitsattu huulilevy, kauhan kellunta ja pohjan kulutuspalat.
- Hydraulisesti pyörivä harja voidaan nostaa kahdella sylinterillä ylös, jolloin kauhaosaa voidaan tyhjentää helposti.
- Myös harjasten korkeussäätö ja harjaelementtien vaihto on helppoa ja yksinkertaista kaikissa Reko kauhaharjakokoluokissa
- Öljynvirtauksen tarve min. 60 l/min - max 100 l/min.
- Pikakiinnike sisältyy hintaan ja hydraulikka yhdellä tai kahdella letku-parilla.
- Yli 20 vuoden valmistushistoria ja tunnettavuus markkinoilla kertovat Reko kauhaharjan laadusta, jota asiakkaat ovat kuvailleet sanoin; varmatoiminen, kestävä ja erinomaista jälkeä tekevä.

Lisävarusteet

- Kaikkiin malleihin saatavilla vesitysjärjestelmä lisävarusteena, jossa vakiona 20 litran pakkasnestesäiliö. Pakkasnesteen avulla voidaan tehokkaasti estää vesiletkujen jäätyminen.
- Sivuharja eteen tai taakse



Reko kauhaharjojen lisävarusteena saatavassa pölynsidontajärjestelmässä on erityinen jäätyminenesto-ominaisuus.



MALLI	Tuote-numero	Paino (ilman kiinnik. / ves.järj.)	Kokonaisleveys	Työleveys	Korkeus	Hyötytilavuus	Lamelli	Vesisäiliö (pakkasnestesäiliö)	Peruskoneen painosuositus
Reko 1600KH	605586	688 kg	1826 mm	1668 mm	890 mm	356 l	900 mm	180 l (20 l)	Min. 4 t
Reko 1800KH	605587	711 kg	1940 mm	1782 mm	890 mm	382 l	900 mm	180 l (20 l)	Min. 4 t
Reko 2000KH	605588	774 kg	2226 mm	2068 mm	890 mm	445 l	900 mm	275 l (20 l)	Min. 5 t
Reko 2200KH	605589	802 kg	2359 mm	2201 mm	890 mm	475 l	900 mm	275 l (20 l)	Min. 5 t
Reko 2500KH	605590	895 kg	2726 mm	2568 mm	890 mm	555 l	900 mm	275 l (20 l)	Min. 7 t
Reko 3000KH	605773	1005 kg	3134 mm	2976 mm	890 mm	645 l	900 mm	275 l (20 l)	Min. 8 t