

SERCO REKO KH SOPSKOPA

En hållbar och förmånlig standard sopskopa!

- Tyngdpunkten ligger närmare arbetsmaskinen än för en samlade sopare, vilket gör att man kan ha en större sopskopa även på mindre maskinen.
- I alla storleksklasser finns det som standard en svetsad läppplåt tillverkad av konsumtionsstål, flytpendling av skopan och slitdelar för boten.
- Borsten som roterar hydrauliskt kan lyftas upp med två cylindrar, varvid skopdelen enkelt kan tömmas.
- Det är också enkelt och okomplicerat att justera höjden på borsten och byta ut borstelementen i alla storleksklasser av Reko sopskopa.
- Erforderligt oljeflöde min 60 l/min-max 100 l/min.
- Snabbfäste ingår i priset och hydraulik med en eller två slantar.
- Över 20 års tillverkningshistoria och ryktbarhet på marknaden säger något om kvaliteten på Reko sopskopa, som kunderna har beskrivit med orden: funktionssäker, hållbar och ger utmärkt resultat.

Tilläggsutrustning

- Till alla modeller fås ett avvattningsystem som tilläggsutrustning, där en 20 liters behållare för frostskyddsvätska ingår som standard. Med frostskyddsmedlet kan man effektivt förhindra att vattenslangarna fryser.
- SERCO Reko sidoborste för fram eller bak



Dammbindningssystemet som fås som tilläggsutrustning till Reko sopskopor har en särskild frostskyddsegenskap.



MODELL	Produkt-nummer	Vikt (utan fästen / avvattnings-system)	Totalbredd	Arbetsbredd	Höjd	Nyttovolym	Lamell	Vattenbehållare (behållare för frostskyddsvätska)	Viktrekommendation för basmaskin
Reko 1600KH	605586	688 kg	1826 mm	1668 mm	890 mm	356 l	900 mm	180 l (20 l)	Min. 4 t
Reko 1800KH	605587	711 kg	1940 mm	1782 mm	890 mm	382 l	900 mm	180 l (20 l)	Min. 4 t
Reko 2000KH	605588	774 kg	2226 mm	2068 mm	890 mm	445 l	900 mm	275 l (20 l)	Min. 5 t
Reko 2200KH	605589	802 kg	2359 mm	2201 mm	890 mm	475 l	900 mm	275 l (20 l)	Min. 5 t
Reko 2500KH	605590	895 kg	2726 mm	2568 mm	890 mm	555 l	900 mm	275 l (20 l)	Min. 7 t
Reko 3000KH	605773	1005 kg	3134 mm	2976 mm	890 mm	645 l	900 mm	275 l (20 l)	Min. 8 t