

SERCO SKAALA TRA AURA

Tunnettu kestävydestään!

- Saatavilla A ja TRA mallisena. Molemmissa ominaisuudet ovat samat, mutta mitat ja kapasiteetti ovat vähän eri. TRA aurojen tuplarunko mahdollistaa A mallin auroja suuremman työleveyskapasiteetin.
- TRA -malleissa hydraulisesti skaalattava leveys:
 - pienin 1800 - 3400 mm ja suurin 3000 - 5800 mm
- Aurassa ei ole pohjaa, joten vain työntö kasaan riittää - huomattava ajansäästö!
- Nopea kiinnitys jousikuormitteisella sovitteella, jolloin asennon säätö helpompaa ja auran kuljetus siirtymismatkoilla miellyttävämpää
- Avoin runkorakenne, ei jäätymisongelmaa!
- Vakiovarusteena: reikäterät tai kampaterät HB 400 mallista riip-puen, pikaliittimet, kelluva sovitelevy, jousitetut sivusiivet, sivu-terät HB 400, yksi letkupari (=symmetrinen levennys) ja pikakiinnike, esim. Euro, Trima, Kunta 500, Vila, Volvo, Kramer jne.

Lisävarusteet

- Toinen letkupari (=epäsymmetriseen levitykseen)
- Ohjausventtiili (=epäsymmetriseen levitykseen yhdellä) letkuparilla)



Myötäilee maan pintaa!

Jousikuormitteinen sivusiipi yhdessä kelluvan sovitteen kanssa pitää auran maan pinnassa epätasaisellakin alustalla.

Kerralla enemmän!

Suuret sivusiivet keräävät enemmän lunta yhdellä ajolla.



MALLI	Tuote-numero	A. Työleveys (Min./Max.)	B. Kokonaisleveys	D. Korkeus	C. Siiven hyötötyy-tuus	Paino (sis. pikakiinnikkeen)	Vakio etu-terä	Peruskor-keuksen painosuositus
Skaala 18 - 34 TRA	603888	1800 - 3400 mm	1950 - 3550 mm	800 mm	1000 mm	900 kg	Reikäterä*	4 - 8 t
Skaala 19 - 37 TRA	603889	1900 - 3700 mm	2050 - 3850 mm	1000 mm	1250 mm	1360 kg	Reikäterä*	7 - 8 t
Skaala 24 - 46 TRA	603890	2400 - 4600 mm	2550 - 4750 mm	1000 mm	1250 mm	1650 kg	Kampaterä HB 400	yli 9 t
Skaala 28 - 53 TRA	604756	2800 - 5300 mm	2966 - 5466 mm	1200 mm	1400 mm	2000 kg	Kampaterä	yli 10 t
Skaala 30 - 58 TRA	603893	3000 - 5800 mm	3150 - 5950 mm	1200 mm	1400 mm	2400 kg	Kampaterä HB 400	Yli 11 t

* Reikäterät standardi pulttijaolla.



JPT Serco Oy, Ristolantie 5, FI-27710 Köyliö, p. +358 2 4808 7000, info@serco.fi