

SERCO REKO TVH SPRIDARVAGN FÖR SAND

Bogserad spridarvagn för sand med krossning!

- Reko TVH spridarvagn för sand finns i fyra storlekar
- Hydrauliskt driven, manuellt inställbar rotationshastighet
 - Inställning av spridningsmängden med ventilen för mängdreglering på sidan av maskinen eller om oljeflödet från basmaskinen kan regleras kan man även reglera spridningsmängden från förarhytten
- Hydraulikbehov: 1-slangpar för valsen och 1-slangpar för bottenluckan som öppnas hydrauliskt
 - Oljeflöde max.: 100 l/min
- Standardutrustning:
 - Krossaxel
 - Stödben
 - Hydrauldrivna bromsar
 - Säll/skyddsgaller
 - Bottenlucka som öppnas hydrauliskt
 - Presenning
 - Hjul på lastbil
 - Snabbkopplingar för hydrauliken enligt kundens val

För spridning av sand, grus och salt



Reko spridarvagn för sand är ett paket färdigt att användas i vägtrafiken!



MODELL	Produkt nummer	Volym	Vikt	Bredd	Spridarbredd	Höjd	Längd	Hjulstorlek
Reko 1500TVH	606146	1500 L	1260 kg	2200 mm	2000 mm	1280 mm	3520 mm	285/70R19.5
Reko 3000TVH	605572	3000 L	1520 kg	2200 mm	2000 mm	1820 mm	3520 mm	285/70R19.5
Reko 5000TVH	605573	5000 L	2100 kg	2370 mm	2200 mm	2020 mm	4100 mm	295/60R22.5
Reko 8000TVH	605574	8000 L	2700 kg	2760 mm	2600 mm	2100 mm	4540 mm	385/65R22.5